

Scheda Tecnica - Technical Data Sheet



Articolo **ACHILLES® SUPERCLEAR mm0.5 LOW SHRINK**

Specifiche Tecniche / Technical Specifications	Norme Standards	Unità	Valori*
Spessore / Thickness	---	mm.	0.50
Peso totale PVC / Total weight PVC	---	g/m ²	625
Trasmissione luminosa / light transmission	JIS K - 7361	%	99.4
Resistenza alla trazione. Tensile strength.	Longitudinale Lenghtwise MD JIS K - 6732	N/cm	28.8
Resistenza alla trazione. Tensile strength.	Trasversale Crosswise TD JIS K - 6732	N/cm	26.8
Resistenza alla lacerazione. Tear strength.	Longitudinale Lenghtwise MD JIS K - 6732	N/cm	44.1
Resistenza alla lacerazione . Tear strength.	Trasversale Crosswise TD JIS K - 6732	N/cm	44.2
Allungamento Elongation	Longitudinale Lenghtwise MD JIS K - 6732	%	347
Allungamento Elongation	Trasversale Crosswise TD JIS K - 6732	%	369
Resistenza al freddo / Cold resistance	JIS K - 6772	°C	- 45
Resistenza alla fiamma / Flame retardancy	**	---	No
Durezza / hardness	---	---	2.0S
Weather resistance	---	800h	Nessun cambiamento
Lunghezza standard / standard length	---	mt	40
Altezza standard / standard width	---	mt	1.37

*La Bianchi Paolo s.r.l. si riserva di apportare modifiche per il miglioramento delle caratteristiche tecniche del prodotto anche senza preavviso. I valori per i quali non è specificata alcuna tolleranza sono da intendersi con tolleranza variabile in $\pm 5\%$.
Tutti i dati forniti corrispondono a quelli attualmente da noi conosciuti e non sono da ritenersi legalmente vincolanti.

**Contattateci per i certificati di reazione al fuoco.

Distributore esclusivo Italia:

Bianchi Paolo srl
Uffici commerciali - Sede operativa
Magazzino scarico e carico
via lambro, 28/e
20090 opera (MI) ITALIA

tel. +39 02 57605131 / +39 02 57305736
fax +39 02 57606700
info@bianchipaolo.it
www. bianchipaolo.it

sede legale
via gonzaga , 2
20123 milano
ITALIA

